


集成式低压伺服电机规格书

INTEGRATED DC SERVO MOTOR SPECIFICATION

外形图 (DIMENSIONS) unit=mm



ROTATION: CW VIEWED FROM OUTPUT SHAFT

NUMBER OF POLES	极数	8
RATED VOLTAGE	额定电压	36 VDC
NO LOAD SPEED	空载转速	4000±10% RPM
NO LOAD CURRENT	空载电流	0.5 Amps Max.
RATED TORQUE	额定扭矩	0.3 N·m
RATED SPEED	额定转速	3000±10% RPM
RATED CURRENT	额定电流	4 Amps
OUTPUT POWER	额定功率	100 W
BACK EMF CONSTANT	反电动势系数	9 V/kRPM
TORQUE CONSTANT	扭矩常数	0.0859 N·m/A
ROTOR LNERTIA	转动惯量	214 g·cm ²
INSULATION CLASS	绝缘等级	B


拨码开关

1 2 3 4 5




端子序号	功能
1	
2	从机地址设定
3	(详见驱动器说明书)
4	
5	通讯波特率设定


CN1



CN2



CN3



CN4



CN5



端子序号	名称	功能
1	DI1+	数字输入量1正端
2	DI1-	数字输入量1负端
3	DI2+	数字输入量2正端
4	DI2-	数字输入量2负端
5	DI3+	数字输入量3正端
6	DI3-	数字输入量3负端
7	DI4+	数字输入量4正端
8	DI4-	数字输入量4负端
9	DO1+	数字输出量1正端
10	DO1-	数字输出量1负端

端子序号	名称	功能
1	CANL	低电平CAN总线
2	-	-
3	CANH	高电平CAN总线
4	COM	公共端

端子序号	名称	功能
1	CANL	低电平CAN总线
2	+5V	+5V
3	CANH	高电平CAN总线
4	COM	公共端

端子序号	名称	功能
1	GND	电源接线负端
2	VCC	电源接线正端

端口	名称	内容
1	RXD	串口通讯接收端
2	TXD	串口通讯发送端
3	COM	公共端
4	+5V	+5V

Title: 规格书
Specification

公司
COMPANY 常州精控电机电器有限公司
www.jkongmotor.com

图号
DWG.NO. JKIDS57-C01A

材料
MATERIAL 变更标识
REV. ECN SIGN * SIZE A4
A 比例
SCALE 页
SHEET 1 of 1

版本 REV.	变更内容 REVISION RECORD		日期 DATE
设计 DESIGN	LZA	2023.12.20	标准化 STANDARDIZATION
制图 DRAWN			审核 CHECKED
校对 PROOFREAD			批准 APPROVED
工艺 PROCESSED			

备注 Comment